

辊轴五金加工项目（一期）验收其它需要说明的问题

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》， “其他需要说明的事项” 中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2024 年 8 月开工建设，2024 年 9~10 月进行运营调试工作，并于 2024 年 10 月竣工正式运营。本项目运营期间，设备工况稳定，环保措施正常工作，委托贵港市中赛环境监测有限公司对项目进行监测，该项目生产过程中的污染物均达标排放，对环境影响不大。2024 年 12 月，贵港市新劲坚强混凝土有限公司编制了《辊轴五金加工项目（一期）竣工环境保护验收监测表》，并于 2024 年 12 月以书面形式提出验收意见，验收结论为项目基本符合环保验收条件要求，可通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业建立了环保组织机构，机构人员 1 名，主要职责为环境保护设施调试及日常运行维护、环境管理台账记录、制定运行维护费用保障计划等。

（2）环境风险防范措施

- ①白油膏、硫磺、架桥剂、粘胶剂存放区的地面须采用防渗材料处理并设置围堰；定期检查贮存容器是否完整，避免容器破裂导致液态物质泄漏；
- ②严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，以便自动预警和及时组织灭火扑救；
- ③定期检查、维护废气治理措施，确保废气能达标排放。
- ④危险废物须分类存放，地面须采用防渗材料处理；定期检查贮存容器是否完整，避免容器破裂导致液态物质泄漏。

（3）环境监测计划

企业按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定环境监测计划，已进行过监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未提出的防护距离控制及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等内容。

3 整改工作情况

项目已基本按照环境影响报告表及其审批部门审批决定施工建设及配套相关处理措施，且监测结果均达标，无需整改。

